

glas?klar!
glasMax ag



Pflegeanleitung für Ganzglasduschen

PFLEGEANLEITUNG FÜR GANZGLAS-DUSCHEN

Scheiben

Reinigen Sie Scheiben und Beschläge mit einem weichen Schwamm und milden Reinigungsmitteln. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Alkohol, Nitroverdünnung, Stahlwolle etc., denn durch falsche Behandlung können Beschädigungen (wie z.B. Kratzer) entstehen.

Entscheidend ist die regelmässige Reinigung, denn je älter die Verschmutzungen sind, umso schwerer lassen sich diese entfernen. Grundsätzlich muss Ihre Duscabtrennung nach jedem Benutzen von Rückständen wie Shampoo und Reinigungsmitteln mit klarem Wasser befreit und mit dem Abzieher getrocknet werden.

Richtig gepflegt haben Sie lange Freude an Ihrer Glasduschkabine.

Für optimale Pflege Ihrer Glasduschkabine sorgen Sie, wenn Sie direkt nach jedem Duschen

- die Duschwände mit klarem Wasser abbrausen
- mit dem Handwischer abstreifen
- die Profile mit einem weichen Tuch trocknen
- und für ausreichende Belüftung des Badezimmers sorgen

Abhängig von der Benutzungshäufigkeit und der Wasserqualität sollten Sie ein Reinigungsintervall für die gründliche Reinigung zwischen wöchentlich und monatlich einhalten und Ihre Dusche

- mit speziellen Schonreinigern nach Empfehlung reinigen
- mit kaltem Wasser abbrausen
- zurückbleibende Tropfen mit dem Handwischer abstreifen
- für ausreichende Belüftung des Badezimmers sorgen

Verwenden Sie milde Essigreiniger oder handelsübliche Badreiniger entsprechend den Herstellerangaben. Keinesfalls sollten Sie kratzende oder lösungsmittelhaltige Reiniger sowie aggressive Säuren und Laugen einsetzen!

Kunststoffteile

Reinigen Sie Kunststoffteile wie Dichtprofile mit Neutralseife oder milden Essigreiniger. Reiben Sie die gereinigten Flächen anschliessend mit pflegenden Silikonspray oder Kunststoffpflegemittel leicht ab.

Die Dichtprofile lassen sich zum Reinigen leicht abziehen und wieder aufstecken. Dabei ist auf eine korrekte Wiedermontage zu achten, da sonst die Dichtung nicht gewährleistet ist.

Bei den Dichtprofilen handelt es sich um Verschleisstteile, vergleichbar mit den Scheibenwischern eines Autos. Die Haltbarkeit hängt von verschiedenen Faktoren wie Wasserhärte, Reinigungsintensität, Lichteinfall etc. ab. Aus diesen Gründen ist der Zeitraum für einen kostenlosen Ersatz der Dichtprofile auf die ersten 6 Monate begrenzt.

glas?klar! glasMax ag

Beschläge

Duschtür-Beschläge dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (Microfaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden.

Scharfe, aggressive, sowie alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) bzw. Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.



ENDUROSHIELD BEHANDELTES GLAS

Pflege der Glasbeschichtung

Damit das Glas wie neu aussieht, muss es regelmässig mit feuchtem Mikrofasertuch und mildem Reiniger wie z.B. Spülmittel gereinigt werden, um Seifenreste oder Schmutz vom Glas zu entfernen. Aussen-Glasflächen wie Glaswände oder Fenster reinigen Sie ebenso mit Wasser und einem milden Reiniger. Waschen Sie das Glas mit einem Mikrofasertuch ab und ziehen Sie es mit einem hochwertigen Abzieher trocken. Alternativ können Sie mit Glasreiniger und einem Wischtuch putzen.

Unbedingt vermeiden

Bitte verwenden Sie keine rauen, körnigen, hoch säurehaltigen, alkalischen Reiniger oder Scheuermittel oder Ceroxide. Diese Arten von Reinigungsmitteln können die Schutzbeschichtung beschädigen!

Gebiete mit hartem Wasser

In Gebieten, die aufgrund von höheren mineralischen Ablagerungen wie Kalk hartes Wasser haben, kann es vorkommen, dass sich diese Ablagerungen auf der Schutzschicht festsetzen und mit mildem Reinigungsmittel nicht zu entfernen sind. Hier hilft eine Lösung aus Essig und Wasser (Mischungsverhältnis 1 Teil Essig : 5 Teile Wasser), die man auf die Glasfläche sprüht und ein paar Minuten einweichen lässt. Auf diese Weise lassen sich mineralische Ablagerungen auf dem Glas lösen. Mit einem feuchten Mikrofasertuch anschließend darüberwischen.

glasMax ag
Gennersbrunnerstr. 71
8207 Schaffhausen
T +41 52 633 44 55
info@glasmax.ch
www.glasmax.ch

